

CALEFACCION POR TUBOS RADIANTES CRIA DE POLLOS PARRILLEROS



CALEFACCION POR TUBO RADIANTE A GAS


Sistema de calefacción por Tubo Radiante a gas.

Los equipos de calefacción infrarrojos proveen un calentamiento directo de los objetos y no del aire. Como resultado tenemos calefacción a nivel del suelo, donde el calor es necesario para el confort y crecimiento de las aves.

Utilizando el sistema de Tubos Radiantes CIROC los criadores no solo reducirán costos de operación, sino también reducirán satisfactoriamente tareas extensivas de mantenimiento y complejas instalaciones habituales de pequeñas pantallas criadoras.

Beneficios:

- Las unidades son localizadas en una posición fija y no precisan de ser ajustadas en la altura de instalación durante y entre las crianzas.
- Se logra una calefacción mas uniforme con menos equipos de mayor tamaño y eficiencia
- El mantenimiento anual es minimizado significativamente
- Posee toma de aire limpio y libre de polvillo, conectadas del exterior para la combustión
- Los requerimientos de pre-calentamiento se reducen entre 20-50%
- Salida de gases de combustión al exterior por chimenea, brindando una atmósfera más saludable y menos problemas de respiración para las aves.
- Utilizando pocos equipos, la instalación será mas sencilla y fácil de manejar.



Beneficio de utilizar Tubos Radiantes de 2 etapas (alto y bajo fuego):

- Ahorro de combustible a diferencia de sistemas de una única etapa, aprox. 12%
- Los niveles de confort de las aves se incrementa ya que el sistema acompaña la variación de calor que precisan las aves en función de su crecimiento.
- Mayor durabilidad del equipo con la reducción de ciclos “on-off”.
- La flexibilidad de las 2 etapas permite disponer de potencia extra en los momentos necesarios y funcionar a la menor potencia la mayor parte del tiempo entregando solo el calor necesario



CALEFACCION POR TUBO RADIANTE A GAS


Beneficios para las Aves:

- Reducción de la mortandad
- Establece zonas de confort mas amplias sin perdida de comodidad de las aves.
- Las aves se concentran entre las líneas de agua alentando a alimentarse.
- Los niveles de confort son logrados a la altura del piso donde las aves descansan.
- Mejor temperatura de la cama
- Ambiente mas sano, libre de gases de combustión.



CALEFACCION POR TUBO RADIANTE A GAS

CARACTERISTICAS TECNICAS



MODELO	POTENCIA (KCAL/H)	LARGO (mm)	PESO (Kg)	CONSUMO G.N. (m3/h)	CONSUMO G.L.P. (Lts/h)	TENSION (Volt / Amp)
TR 25/16-9	25.000/16.000	9525	72	2,68 / 1,72	4,16 / 2,66	220 / 0,6
TR25/16-12	25.000/16.000	12470	86	2,68 / 1,72	4,16 / 2,66	220 / 0,6
TR25/16-15	25.000/16.000	15420	106	2,68 / 1,72	4,16 / 2,66	220 / 0,6

Fabricado por

CIROCO S.R.L.

Italia 531 (1618) El Talar, Buenos Aires, Argentina

Tel. Fax (0054) 11-4726-9288/8334

www.ciroc.com.ar / e-mail: info@ciroc.com.ar

CIROCO SRL aplica a todos sus procesos un sistema de gestión de calidad bajo norma internacional ISO, y trabaja en soluciones tecnológicas y de ingeniería para lograr la satisfacción total de sus clientes.



CATALOGO CALEFACCION