

Generadores de aire caliente con ruedas a combustión directa a gas-oil



TORNADO

- Generador de aire caliente con ruedas **sin chimenea**.
- Funcionando con gas-oil.
- Cámara de combustión en acero inoxidable con enfriamiento automático.
- Célula fotoeléctrica.
- Cuadro de control de llama.
- Equipo eléctrico de mando y seguridad para el funcionamiento totalmente automático.
- Preparado para conectar un termostato ambiente.
- Pintura a polvos sin plomo.
- Es apropiado para el **secado en el sector de la construcción y también para la calefacción de ambientes pequeños y medianos, talleres y laboratorios con ventilación.**



GRYP

- Generador de aire caliente a compresor **sin chimenea**.
- Funcionando con gas-oil o keroseno.
- Quemador a vaporización neumática.
- Cámara de combustión en acero inoxidable con enfriamiento automático.
- Célula fotoeléctrica.
- Equipo eléctrico de mando y seguridad para funcionamiento totalmente automático.
- La versión **GRYP 20 M** no tiene ruedas.
- Pintura a polvos sin plom.
- Idóneo para el **sector de la construcción, para la calefacción de ambientes pequeños y medianos, talleres y laboratorios con ventilación.**



Modelo	Gryp 20M	Gryp 20	Gryp 28	Gryp 40	Tornado 25	Tornado 45	Tornado 85
Potencia térmica							
kW	23	23	28	43	25	45	90
kCal/h	20.000	20.000	24.100	37.000	21.500	38.700	77.400
Btu/h	80.000	80.000	96.400	148.000	86.000	154.800	309.600
Caudal de aire	400 m³/h	400 m³/h	500 m³/h	1050 m³/h	800 m³/h	1600 m³/h	3100 m³/h
Potencia motor	100 W	100 W	150 W	250 W	140 W	240 W	370 W
Consumo	2.31 lt./h	2.31 lt./h	2.78 lt./h	4.25 lt./h	2.49 lt./h	4.48 lt./h	8.97 lt./h
Capacidad estanque	11 lt.	21 lt.	30 lt.	46 lt.	38 lt.	51 lt.	80 lt.
Voltaje	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso	20 kg.	26 kg.	31 kg.	37 kg.	40 kg.	55 kg.	88 kg.
Ancho	800 mm	830 mm	860 mm	930 mm	1200 mm	1250 mm	1600 mm
Largo	355 mm	430 mm	485 mm	560 mm	560 mm	590 mm	660 mm
Alto	325 mm	465 mm	530 mm	615 mm	770 mm	850 mm	1010 mm

Tornado/Gryp



CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9002